



TREKSYS

2026

CATALOGO MOBILIARIO

**LICITACIÓN PÚBLICA
PRESENCIAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES
NO. ICHIFE-LP-ADQ-001-2026
"PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A
LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS
DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA"**

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tel. 55 5365 5075

www.treksys.com



TREXSYS

Mesa de Jardín de Niños PE-EC-MM001



Estructura - Cuenta con 4 patas de tubular cuadrado de acero al carbono de 1-1/4" Cal. 18 y se soldán al marco que recibe la cubierta de polipropileno. El marco se construye con 2 largueros y 2 travesaños, estos elementos se fabrican en tubular rectangular de acero al carbono de 1" x 2" Cal. 18 y tiene las perforaciones necesarias para recibir los conectores que sujetan la cubierta. Dichas perforaciones coinciden con los tetones que tenga la cubierta de PP. Cubierta - Inyectada en polipropileno de alto impacto con aditivos antiestáticos, retardante a la flama y anti impacto. Reforzada con nervaduras en la cara inferior y con preparaciones para la sujeción de pijas; los cantos son boleados y las equinas redondeadas. Profundidad: 600 mm Longitud: 1200 mm Peralte: 25. 4 mm Espesor: 4 mm

Regatones: - Cuadrados de embutir, fabricados de PP de alto impacto con un peralte efectivo no menor a 5 mm

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tel. 55 5365 5075

www.treksys.com



TREXSYS

Silla de Jardín de Niños PE-AU-MS003



Estructura - Dos tubulares redondos de 1" de diámetro fabricados en acero al carbono Cal. 18 doblados en forma de "U" para formar las patas. La estructura del respaldo esta fabricada en tubular redondo de acero al carbono de 1" de diámetro Cal. 18. Cada pata tiene soldada un refuerzo lateral a base de soleras troqueladas de lámina de acero al carbono Cal. 14.

Asiento y respaldo: - Inyectados en polipropileno de alto impacto con aditivo antiestático y retardante a la flama, texturizadas en la cara expuesta. Tanto el asiento como el respaldo de un espesor mínimo de 4mm, color azul Pantone 2728C

Dimensiones: - Altura del asiento 448mm, Longitud 505mm, Profundidad 518mm, Altura de la silla 837mm

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tel. 55 5365 5075

www.treksys.com



TREXSYS

Silla de Paleta

NC-AU-MS003



Estructura - Formada de 2 tubulares redondos de acero al carbono de 1" en calibre 18 doblados en forma de "U", los cuáles se unirán por medio láminas de acero al carbono cal. 14 con dobleces en forma variable pero siempre con cortes semicirculares en los extremos para alojar y soldar la estructura. Las láminas tienen perforaciones para sujeción de la concha. Las patas cuentan con refuerzos laterales troquelados, fabricados en soleras lámina de acero al carbono calibre 14 a la que se solda una parrilla constituida a base de redondos de acero macizo de 3/8". Para la sujeción de la paleta, se soldan dos tubulares redondos de acero al carbono de 3/4" en Cal. 14 a la placa que une las patas y se soldará en su parte superior una placa de acero al carbono cal. 14 con las reparaciones necesarias para recibir la paleta de PP. - Paleta se fabricará en una sola pieza, inyectada en polipropileno de alto impacto con lapicera color azul pantone 2728C. **Dimensiones:** 516x540x762 mm

Asiento - Concha integral inyectada en polipropileno de alto impacto con aditivo antiestático y retardante a la flama, con transferencia térmica en el respaldo y texturizadas en la cara expuesta Espesor: 4 mm

Regatones - De embutir, semiesféricos de PP de alto impacto con un peralte efectivo no menor a 5 mm Acabado

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tel. 55 5365 5075

www.treksys.com



TREXSYS

Mesa Rectangular Binaria PR-AU-MM001



Estructura- 4 patas que se fabrican en tubular cuadrado de acero al carbono de 1-1/4" Cal. 18 y se soldan al marco que recibirá la cubierta de polipropileno. El marco cuenta con 2 largueros y 2 travesaños, estos elementos se fabricarán en tubular rectangular de acero al carbono de 1" x 2" Cal. 18 y tienen las perforaciones necesarias para recibir los conectores que sujetan la cubierta. Dichas perforaciones Coinciden con los tetones que tenga la cubierta de PP. Cubierta Inyectada en polipropileno de alto impacto con aditivos antiestáticos, retardante a la flama y anti impacto. Deberá estar reforzada con nervaduras en la cara inferior y con preparaciones para la sujeción de pijas; los cantos son boleados y las equinas redondeadas. Profundidad: 600 mm Longitud: 1220mm Peralte: 25. 4 mm Espesor: 4 mm. Color azul pantone 2728 C

Regatones- Niveladores fabricados de PP de alto impacto con un peralte efectivo no menor a 5 mm. Acabado- Las piezas, metálicas son desengrasadas y fosfatizadas para recibir pintura electrostática epóxica, con una temperatura de curado de entre 180 °C y 210 °C

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tel. 55 5365 5075

www.treksys.com



TREXSYS

Silla Binaria PR-AU-MS001



Estructura - Formada de tubular redondo de acero al carbono de 1" en calibre 18 doblado en forma de "U", estos tubulares unidos por medio láminas de acero al carbono cal. 14 con dobleces en forma variable pero siempre con cortes semicirculares en los extremos para alojar y soldar la estructura. Las láminas cuentan con perforaciones para sujeción de la concha de PP. Las patas tienen refuerzos laterales troquelados, fabricados en soleras lámina de acero al carbono calibre 14.

Asiento - Concha integral inyectada en polipropileno de alto impacto con aditivo antiestático y retardante a la flama, con transferencia térmica en el respaldo y texturizadas en la cara expuesta color azul pantone 2728 C.

Dimensiones: Longitud: 410 mm Profundidad: 460 mm
Altura: 426 mm Espesor: 4 mm

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tel. 55 5365 5075

www.treksys.com



TREXSYS

PIZARRÓN NC-EC-MC0005



Estructura- Base con tablero de MDF de 9 mm, con una hoja de lámina de acero al carbono Cal. 24 porcelanizada con esmalte refractario, unida con adhesivo de contacto y prensada. - El marco perimetral se encontrará formado por 4 perfiles de aluminio anodizado natural mate, de sección "U" de 11 mm x 14 mm y 1.8 mm de espesor, con corte a 45° en sus extremos. La sección inferior deberá contar con portajes integrado de 1.5 mm x 29 mm. Dicho marco aloja las hojas de lámina y MDF fijándose con remaches. - A lo largo del marco perimetral, y localizados en forma simétrica, se harán barrenos para la correcta sujeción del pizarrón al muro.

Dimensiones en mm.: Altura: 900, Longitud: 3000, Profundidad: 90

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tel. 55 5365 5075

www.treksys.com



TREXSYS

Mesa Maestro NC-EC-MM003



Estructura - De 4 patas que se fabrican en tubular cuadrado de acero al carbono de 1-1/4" Cal. 18 y se soldan al marco que recibe la cubierta de polipropileno. El marco es de 2 largueros y 2 travesaños, éstos elementos se fabrican en tubular rectangular de acero al carbono de 1" x 2" Cal. 18 y tienen las perforaciones necesarias para recibir los conectores que sujetarán la cubierta. Dichas perforaciones coinciden con los tetones que tenga la cubierta de PP . Cubierta Inyectada en polipropileno de alto impacto con aditivos antiestático, retardante a la flama y anti impacto. Reforzada con nervaduras en la cara inferior y con preparaciones para la sujeción de pijas; los cantos son boleados y las equinas redondeadas en color azul pantone 2728 C

Dimensiones: Profundidad: 600 mm Longitud: 1220mm Peralte: 25.4 mm Espesor: 4 mm Uniones soldadas

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico.
Tel. 55 5365 5075
www.treksys.com



TREXSYS

Silla de Maestro NC-AU-MS001



Estructura - Las patas de la silla se fabricarán con redondo macizo de acero al carbono de 1/2"; al frente se tendrá un refuerzo en el mismo material. Ensamblaje de asiento: Travesaño en lámina de acero al carbono calibre 14.

Asiento y respaldo - Inyectados en polipropileno de alto impacto, aditivo antiestático, con transferencia térmica y texturizada en las caras expuestas. El polipropileno deberá tener un espesor mínimo de 4 mm Asiento: 470 x 460 mm Respaldo: 470 x 300mm Espesor: 4 mm en color azul pantone 2728 C

Regatones - De abrazadera, fabricados en polipropileno de alto impacto con un peralte efectivo no menor a 5 mm

Av. Convento de Actopan No 34, Col. Jardines
de Santa Mónica, C.P 54050 Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Tel. 55 5365 5075

www.treksys.com